

# MOLDURAS PARA TECHO INTERIOR

## MATERIAL

**Denominación del producto:** Molduras para interior Multiproductos GD®

**Material de composición:** Poliestireno extruido: espuma homogénea de células finas y compactas, de color blanco sólido sobre diseño por resistencia.

**Empaque:** 1 pieza

**Garantía:** Contra defecto de fabricación, debe estar instalado correctamente según la guía de instalación

**Pais donde se fabrica (Procedencia):** México

**Peso:** A depender por modelo

**Medida:** A depender del modelo

**Color:** Blanco

**Uso:** Decorativo en techos

**Largo:** 2.0 mts

## INFORMACIÓN TÉCNICA

 **Dureza:**

>27 shore D: Cornisas



**Acústicamente neutro**



**Composición:** Polimero poliestireno



**Densidad:** 15 > 20 kg/m<sup>3</sup>



**100 % reciclable**



**Factor de agotamiento de ozono:** 0 (sin CFC)



**No contiene productos tóxicos:** libre de asbestos, cianuros y formaldehído



**Absorción de agua:** 0%



**Norma contra incendios** E. Estándar no resistente al fuego.

## PINTURA

Todas nuestras molduras están listas para pintar. Se aconsejan pinturas o esmaltes base agua y, si se aplican otros tipos de acabados, recomendamos que se realicen pruebas previas. Multiproductos GD® no se responsabiliza del resultado una vez han sido manipulados.

## VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Líneas pronunciadas para el máximo diseño
- Fácil de cortar e instalar
- Material ligero
- Resistente a la humedad
- Evita la formación de hongos
- Ideal para lugares húmedos
- Listos para instalar
- Se pueden cortar con segueta o sierra de inglete con disco de aluminio de 80 dientes
- Se pueden pintar con pintura vinílica base agua

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE INSTALACIÓN

En posición horizontal, protegida del sol y de la humedad.

Temperatura de almacenamiento recomendada: +15°C / +25°C, humedad relativa 45% / 65%.

Manipular con cuidado. Para obtener el mejor resultado, el almacenaje y la aplicación se harán en condiciones semejantes a la utilización final. Debe excluirse la aplicación sobre soporte húmedo (yeso fresco).

## SUPERFICIES PERMITIDAS

Para la instalación recomendamos adhesivo no mas clavos (marca resistol) en presentación de cartucho que puede ser aplicado con pistola de calafateo.

Se pueden instalar sobre cualquier superficie ya sea cemento, tablaroca, yeso e incluso azulejo siempre y cuando la superficie este seca y limpia.

Para más información, no dude en consultarnos.