

ZOCLOS PLÁSTICOS

MATERIAL

Denominación del producto: Zoclos plásticos Multiproductos GD®

Material de composición: Polímero fabricado por extrusión, resistente a impactos fuertes a base de una mezcla de poliestireno de alta densidad.

Empaque: 1 pieza

Garantía: Contra defecto de fabricación, debe estar instalado correctamente según la guía de instalación

Pais donde se fabrica (Procedencia): México

Peso: A depender por modelo

Medida: A depender del modelo

Color: Blanco

Uso: Decorativo en Zoclos

Largo: 2.40 mts

INFORMACIÓN TÉCNICA

-  **Dureza:**
>45 shore D: Zócalos
-  **Acústicamente neutro**
-  **Composición:** Polímero poliestireno (>95%)
-  **Densidad:** 220 > 420 kg/m³
-  **100 % reciclable**
-  **Factor de agotamiento de ozono:** 0 (sin CFC)
-  **No contiene productos tóxicos:** libre de asbestos, cianuros y formaldehído
-  **Absorción de agua:** 0%
-  **Norma contra incendios** E. Estándar no resistente al fuego.

PINTURA

Todos nuestros productos llevan una capa de imprimación, están listos para pintar. Se aconsejan pinturas o esmaltes base agua y si se aplican otros tipos de acabados, recomendamos que se realicen pruebas previas. Multiproductos GD® no se responsabiliza del resultado una vez han sido manipulados.

Para más información, no dude en consultarnos.

VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Líneas pronunciadas para el máximo diseño
- Con imprimación previa para una superficie lisa y mate con mejor adherencia de la pintura
- Fácil de cortar e instalar
- Se puede lijar
- Resistente a golpes
- Resistente a la humedad
- Evita la formación de hongos
- Ideal para lugares húmedos
- Listos para instalar
- Se pueden cortar con segueta, o sierra ingleteadora con disco disco para cortar aluminio de 80 dientes
- Se pueden pintar con pintura vinílica base agua

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE INSTALACIÓN

En posición horizontal, protegida del sol y de la humedad.

Temperatura de almacenamiento recomendada: +15°C / +25°C, humedad relativa 45% / 65%.

Manipular con cuidado. Para obtener el mejor resultado, el almacenaje y la aplicación se harán en condiciones semejantes a la utilización final. Debe excluirse la aplicación sobre soporte húmedo (yeso fresco).

SUPERFICIES PERMITIDAS

Para la instalación recomendamos adhesivo no mas clavos (marca resistol) en presentación de cartucho que puede ser aplicado con pistola de calafateo.

Se pueden instalar sobre cualquier superficie ya sea cemento, tablaroca, yeso e incluso azulejo siempre y cuando la superficie este seca y limpia.