



**COREV**

# COREVER

---

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES  
INTERIORES / EXTERIORES

Los **Especialistas**  
en Texturas

# COREVER

---



CO 11



CO 01



CO 04



CO 02



CO 05



CO 03



CO 13



CO 06



CO 07



CO 09



CO 08



CO 10



CO 14



CO 15

Rendimientos publicados son aproximados.

Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.

# COREVER

Recubrimiento pétreo elaborado con finos granos ceramizados, creando un acabado original y único.

## Ventajas / Beneficios

Si se combinan colores, se logra un efecto multicolor

Tipo piedra natural

Bajo mantenimiento

Ideal para lugares con un alto tráfico

Ideal para cualquier tipo de clima

Tecnología acrílica, base agua

## Datos Técnicos

Rendimiento	De 10 a 12 mts <sup>2</sup> /Cub.
Dilución	0.5 Lit. por cubeta, mezclar a mano no usar mezcladores mecánicos
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente
Acabado	Semi satinado
Textura	Semi rugosa
Tiempo de Secado	Al tacto: de 4 a 8 horas Total: 72 horas
Herramienta	Equipo compresor de 3 HP, pistola de alta presión y tolva metálica (boquilla no. 6)
Vida útil	Mayor a 14 años.

## Aplicación




Limpiar la superficie y sellar con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5x1



Alisar con COVERPLAST



Fondear con SOTTOPAINT al color predominante del acabado final



Aplicar corever con equipo de alta presión, en varias capas de forma circular y sin saturar

## Tip's aplicación

Aplicar una mano homogénea de una manera circular hasta cubrir uniformemente la superficie. Sin dejar secar aplicar una segunda mano de la misma forma que la primera hasta obtener un acabado totalmente cubierto y sin saturar o formar goteo.

En caso de existencia de hongos o algas, antes de iniciar la aplicación sanitizar la superficie con una solución de cloro al 25% en agua, lavar y dejar secar, repetir hasta desaparecer el hongo y alga.

## Mantenimiento

Limpiar ligeramente con agua y jabón, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves.

## Sustratos

ideal para fachadas con sistemas de construcción prefabricados, concreto y aplanados de cemento, previamente tratados. Acabado aprobado para sistemas PRECOR, PRECOR SB y DWALL.



Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

[www.corev.com.mx](http://www.corev.com.mx)

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevmx



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevmexico